

Tömlővédő műanyag spirálok (TVM)



Műszaki paraméterek:

Cikkszám	Belső átmérő [mm]	Menetemelkedés [mm]	Betakarási tartomány [mm]
TVM-6	6	6	6 - 9
TVM-7	7	6	7 - 11
TVM-9	9	6	9 - 14
TVM-12	12	13	12 - 19
TVM-15	15	13	15 - 23
TVM-16	16	13	16 - 24
TVM-19	19	16	19 - 28
TVM-25	25	16	25 - 38
TVM-28	28	25	28 - 42
TVM-35	35	25	35 - 52
TVM-45	45	25	45 - 45
TVM-47	47	35	47 - 71
TVM-65	65	35	65 - 97
TVM-80	80	35	80 - 120
TVM-90	90	35	90 - 135
TVM-100	100	35	100 - 150
TVM-140	140	50	140 - 210
TVM-150	150	70	150 - 225

Alkalmazás: kiválóan alkalmazható egyszerre több hidraulika tömlő burkolásához. Védi a tömlőket a koptató hatásoktól, kidörzsölődéstől, illetve a hőterheléstől. Utólagosan is rá lehet a tömlőkre fűzni. – 30 °C – tól + 85 °C – ig alkalmazhatók.

Tömlővédő textilek (TVT)



Műszaki paraméterek:

Cikkszám	Belső átmérő [mm]	Kiterített hossz [mm]
TVT-17	17	27
TVT-20	20	31
TVT-23	23	36
TVT-25	25	39
TVT-27	27	42
TVT-31	31	49
TVT-33	33	52
TVT-36	36	54
TVT-40	40	63
TVT-44	44	69
TVT-47	47	74
TVT-53	53	83
TVT-55	55	86
TVT-60	60	94
TVT-66	66	104
TVT-73	73	115
TVT-93	93	146
TVT-112	112	176
TVT-127	127	202

Alkalmazás: kiválóan alkalmazható egyszerre több hidraulika tömlő burkolásához. Védi a tömlőket a koptató hatásoktól, kidörzsölődéstől, illetve a hőterheléstől. Tömlőszétdurranás esetén megakadályozza a hidraulika olaj spriccolását és az esetleges személyi sérüléseket.
 + 100 °C – ig alkalmazhatók.